



130

Certifikat avseende Test och Kontroll

1. Namn och adress på tillverkaren	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2. Modell	3246ES
3. Serienummer	0200265072
4. Produktionsdatum	28 april 2017
5. Maximal arbetslast	320kg
6. Max. plattformshöjd	9.8m
7. Max. plattformsräckvidd	N/A
8. Max. hydraultryck	165bar
9. Vid maximal last under 10min är avvikelserna max	0mm
10. Säker last (provad)	480kg
11. Vikt	2931kg

Deklaration:

Vi bekräftar härmed att den 28 april 2017 blev ovan nämnda arbetsmaskin testad och kontrollerad utan funna defekter.

Företagets adress: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Kontrollant: **Stacy Thrush**

Titel: **Tester**

JLG Industries, Inc.:

David S. Ritchey,
Sr. Director of Quality Control

Anmärkning:

Arbetsplattformen får ej tas i bruk, om den inom ett år inte blivit testad och kontrollerad av en behörig person. Certifikat om godkännande skall appliceras på arbetsplattformen.

Arbetsplattformen får ej brukas, om ändringar eller större reparationer blivit utförda, utan att en ny kontroll blivit utförd av behörig



Environmental Data Sheet

Make: JLG	Machine type: Mobile Elevating Work Platform
Model: 3246ES	Year of manufacturing: 2017

POWER SOURCE

Diesel <input type="checkbox"/>	Gasoline <input type="checkbox"/>	Gas <input type="checkbox"/>	Electric <input checked="" type="checkbox"/>
Power output: 24 Volt DC		Displacement : N/A	Emission level: N/A

OIL, LUBRICATIN, LIQUID

	Type	Volume, Liter	Change every	Quality	Biodegradable
Hydraulic system	Mobile DTE 10 EXEL 15	19,9	2 years	Mineral	No
Greas Wheel Drive Hub	Mobile DTE 10 EXEL 15	0,3 L	A/R	Mineral	No

TYRES

Make: SOLIDEAL	Model/Type: Soliod molded on tire	Wheel Size: 125 x406 non marking
HA oils tread: N/A	Zinc in tread: Approx 1%	Cadmium in tread: Approx 1,2%

SOUND POWER LEVEL dB(A)

	Minimum	Maximum
Measured/Guaranteed	N/A	N/A

VIBRATION

Whole-body vibration: <2.5m/s ²	Hand-arm vibration <0.5m/s ²
---	--

PAINT, BATTERIES, RECYCLING

Percentage of water-based paint (%)	<5%
Percentage of solvent-based paint (%)	<95%
Quantity of Batteries	4
Type of Batteries	Lead acid GC-110-WNL
Quantity of marked plastic parts (%)	20 %
Percentage recyclable of machine weight	80%

